

• 美塔斯耐高温针刺毡



该产品选用进口的耐高温纤维精制而成,耐温可达 204°C 以上,适用于沥青搅

拌、水泥厂立窑尾气、电石厂窑炉尾气、炼钢、铸造烟气、焦化烟气等收尘。0317-8348461



0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqibudai/meitasi.html>

• 该产品选用进口的耐高温纤维精制而成,具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能,

美塔斯耐高温针刺毡与玻璃纤维滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显提高,可承担高过滤负荷,运行阻力低。

与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点。尺寸稳定,强度更好,并且价格比其他耐高温化学纤维低。适用于沥青搅拌、水泥厂立窑尾气、电石厂窑炉尾气、炼钢、铸造烟气、焦化烟气等收尘。

耐高温性能指标

工作温度	204°C
短时工作温度	250°C
耐磨性	很好
耐酸性	良
耐碱性	很好
后处理方式	烧毛、压光或泰氟隆涂层