

• 涤纶针刺毡



该产品具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命

长等优点,成为毡类滤材中使用量最大的一个品种。0317-8348461



0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqibudai/dilun.html>

• 该产品具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点,因其耐温等级适中,最高可达 150℃,耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性,成为毡类滤材中使用量最大的一个品种。表面处理方式按照工矿条件的不同要求可烧毛或轧光或涂层等。

涤纶针刺毡参数表

材质	涤纶、涤纶纱			
克重 (g/?)	450	500	550	600
厚度(mm)	1.4	1.7	1.8	1.9
断裂强度 (经向) (N/5×20cm)	1000	1040	1100	1140
断裂强度 (纬向) (N/5×20cm)	1100	1250	1270	1270
断裂伸长率 (经向) (%)	<35			
断裂伸长率 (纬向) (%)	<55			
使用温度 (连接) (°C)	130	130	130	130
使用温度 (瞬间) (°C)	150	150	150	150
透气度(m ³ /?/min)	13.8	12.6	11.4	10.2
耐酸	强	强	强	强
耐碱	中	中	中	中